

Bis zu  
**10x**  
höherer  
Einbruchschutz

...wo ich unbesorgt  
spielen kann ...

...und die  
kennen sich aus:

### IHRE VORTEILE auf einen Blick

1. Stilsichere Optik
2. Hohe Einbruchsicherheit
3. Widerstandsfähige,  
langlebige Materialien
4. Niedrige Bodenschwelle
5. Hohe Wärmedämmung

Sie interessieren sich für SYNEGO Türen? Wir beraten Sie gerne!

© REHAU AG + Co  
Rheniumhaus  
95111 Rehau

Technische Änderungen vorbehalten  
969803 08.2018

**REHAU**  
Unlimited Polymer Solutions

Mein  
Zuhause...

**SYNEGO TÜREN**  
Wohlfühlen beginnt mit Geborgenheit

# RUNDUM WOHLFÜHLEN

## Stilvolle Türen für jeden Geschmack

Sie empfängt Besuch und schützt vor ungebetenen Gästen – unsere Eingangstür hat zahlreiche wichtige Funktionen. Gut, wenn sie dabei auch noch perfekt zum Haus und dem Geschmack seiner Bewohner passt – wie SYNEGO.

Holen Sie sich mit SYNEGO Türen maximales Wohlbefinden ins Haus und lassen Sie Einbrecher, Lärm und Kälte einfach draußen.



# GRENZENLOS INDIVIDUELL

## Kreative Freiheit, maximaler Schutz

### Erhöhter Einbruchschutz

Um Ihre Sicherheit zu gewährleisten, steckt in jeder SYNEGO Tür ein ausgeklügeltes System für höchste Stabilität und Widerstandsfähigkeit.



**80 %**  
**aller Einbrüche finden über leicht zugänglich gekippte Türen und Fenster statt.**

### Effiziente Wärmedämmung

Für Ihr Wohlfühlklima bleibt die Wärme im Haus – und Sie senken dabei nachhaltig Ihre Energiekosten.

- Perfekte Funktionalität
- Passgenaues Öffnen und Schließen



### Kreative Farbauswahl

Auszug aus unserer KALEIDO COLOR Designvielfalt:



Mehr als **220** Farben zur Auswahl

### 0-mm-Bodenschwelle

Unsere barrierefreie Bodenschwelle RAUCERO macht den Zutritt zum Haus besonders bequem. Verabschieden Sie sich von Stolperfallen!

- Optisch attraktiv
- Reinigungsfreundlich
- Komfortabel und praktisch



### Zuverlässige Technik

Perfekte Dichtung, Stahlverstärkung, Isolierung und frei wählbare Füllungen: SYNEGO Türen sitzen technisch perfekt und schließen passgenau – jahrzehntelang.

Technische Daten	
	Anschlagdichtung
Wärmedämmung	U <sub>D</sub> bis 0,82 W/m <sup>2</sup> K
Einbruchschutz	ausgelegt für Beschläge bis zu RC 2
Barrierefreie Bodenschwelle	nach DIN 18024, 18025 und 18040